フレッツADSL·Bフレッツ接続ユーザー様向け

HotWeb 設定マニュアル

<目次>

フレッツ接続ツールを利用した設定(WINDOWS98/ME/2000/XP)	. 1
フレッツ接続ツールを利用しない設定(WINDOWSXP のみ)	. 3

2005年 5月 31日

HotWeb 事務局

フレッツ接続ツールを利用した設定(Windows98 / Me / 2000 / XP)

NTT から配布されているフレッツ接続ツールを利用します。

デスクトップ上の [フレッツ接続ツール] アイ コンをダブルクリックします。



「フレッツ接続ツール」が起動しました。[新 規プロファイルの作成]アイコンをダブルクリ ックします。



プロファイル名を入力し、<u>次へ</u>をクリックしま す。

プロファイル名は自由に決めていただいて 構いません。(例:ホットウェブ)

ブロファイル名		×
ブロファイル ウィザ プロファイルに名前を付ける	- F	
FLET'S	新しいプロファイル名を入力します。 「ホットウェブ	
)

『HotWeb アクセスアカウント票』に記載され ている「接続 ID」「接続パスワード」を入力し、 次へをクリックします。

ユーザー名およびパスワード		×
ブロファイル ウィザ ューザー名とパスワードの入フ		
CLETUS CONTREX	この接続のユーザー名の入力 接続Di@hotweb.or.jp この接続のパスワードの入力 ******* パスワードの再入フ *******	
	〈戻る 〉次へ〉 キャンセル へルノブ	

大文字・小文字の入力間違いがある場合に は正常に接続できません。

パスワードはアスタリスク(*マーク)で表 示されるため、入力の際ご注意下さい。

「ユーザー名の入力」欄は利用回線によっ て@マーク以降の部分が異なります。

フレッツ ISDN・ADSL	@hotweb.or.jp
B フレッツニューファミリ	@hfm hotwoh or in
B フレッツハイパーファミリ	@bim.notweb.oi.jp
B フレッツベーシックタイプ	@bb.hotweb.or.jp
B フレッツマンションタイプ	@bman.hotweb.or.jp

で入力したプロファイル名が表示されます。 [デスクトップにショートカットを作成]にチ ェックを入れ、完了をクリックします。

プロファイルの保存	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
ブロファイル ウィザ フロファイルの保存	- F
CLET'S	次の名前の新しい接続が正常に作成されました: ホットウェブ 死了]を列ックしてブロファイルを保存します。 このプロファイルを編集するには、アイコンを右グリックして [プロパティ]をグリック します。 - 「☆」アスクトップにショートカット作成 アプリケーション起動時に自動損続
	(戻る 完7 キャンセル ヘルプ

接続ツールの[プロファイル]に作成した接続 アイコンが表示されます。



デスクトップ上に登録したプロファイル名が 付いた接続アイコンが作成されました。



接続する場合は接続アイコンをダブルクリックします。

以上で設定は完了です。

フレッツ接続ツールを利用しない設定(WindowsXPのみ) WindowsXP標準機能を利用した接続設定のため、フレッツ接続ツールは不要です。



[インターネット接続の接続やセットアップ を行う]をクリックします。



「インターネットのプロパティ」画面が表示さ れます。セットアップをクリックします。

	?
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム	詳細設定
インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。	セットアップ(山)
	追加(<u>D</u>)
	削除(<u>R</u>)
プロキシュサーバーを構成する必要がある場合は、	[設定(S)
現在の既定値: なし	既定(:設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。 ダイヤ	
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の話定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。 ダイヤ ルアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(<u>L</u>)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイヤ ルアップには上の設定を選択してください。	【LAN の設定(L) 】

[新しい接続ウィザードの開始]が表示される ので、次へをクリックします。



「ネットワーク接続の種類」で [インターネッ トに接続する] を選択し、次へをクリックしま

す。





[ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接 続を使用して接続する]にチェックを入れて、 次へをクリックします。



[ISP 名]には「ホットウェブ」と入力します。 入力後、次へをクリックします。



ISP 名はわかりやすい接続名であれば自由 に決めていただいて構いません。

『HotWeb アクセスアカウント票』に記載され ている「接続 ID」「接続パスワード」を入力し、 次へをクリックします。



大文字・小文字は判別されています。パス ワードはアスタリスク(*マーク)で表示 されるため、入力の際ご注意下さい。 「ユーザー名の入力」欄は利用回線によっ て@マーク以降の部分が異なります。

フレッツ ISDN・ADSL	@hotweb.or.jp
B フレッツニューファミリ	@bfm botwob or in
B フレッツハイパーファミリ	ebini.notweb.or.jp
B フレッツベーシックタイプ	@bb.hotweb.or.jp
B フレッツマンションタイプ	@bman.hotweb.or.jp

「新しい接続ウィザードの完了」が表示されま す。完了をクリックして下さい。

必要であれば「接続へのショートカットを デスクトップに追加する」にチェックを入 れて完了して下さい。



「ネットワークとインターネット接続」画面に 戻ります。[インターネット接続のセットアッ プや変更を行う]をクリックします。



「インターネットのプロパティ」画面が開きま す。設定した接続名があることを確認して下さ い。また、[通常の接続でダイヤルする]にチ ェックを入れ OK をクリックします。



「nternet Explorer」を起動すると、「ダイヤル アップ接続」が表示されます。 接続をクリック します。

ダイヤルアップ 接続	£ 🔀
日本語の表示	を選択して、ユーザー名とパスワードを入 だざい。
接続先(<u>N</u>):	ホットウェブ 🗸 🗸
ユーザー名(山):	12345678@hotweb.or.jp
バスワード(<u>P</u>):	****
	✓パスワードを保存する(S) ■ 自動的に接続する(A)
	設定(I) オフライン作業(Q)

接続が完了するとパソコン画面右下に接続ア イコンが表示されます。

